www.NoRamp™.com

PATENTED TILT TRAILERS

ELIMINAR LESIONES! • AHORRE TIEMPO Y DINERO! • EVITE DAÑOS EN EL EQUIPO!

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

2021 MODELOS	RS-9	U-12	U-12W	U-14	U-19	CH-20	LS-20	U-23	U-23GN	U-24	U-24GN
Carga útil Máxima	1,950 libras	4,500 libras	4,250 libras	10,000 libras	10,000 libras	8,000 libras	4,500 libras	9,500 libras	9,500 libras	15,000 libras	15,000 libras
Eje Nominal	3,500 libras	1 x 7,000 libras	1 x 7,000 libras	2 x 7,000 libras	2 x 7,000 libras	2 x 6,000 libras	2 x 3,500 libras	2 x 7,000 libras	2 x 7,000 libras	3 x 7,000 libras	3 x 7,000 libras
Peso del Remolque	1,050 libras	2,500 libras	2,750 libras	3,600 libras	4,000 libras	3,800 libras	2,500 libras	4,500 libras	4,500 libras	5,400 libras	6,000 libras
Ancho Promedio	94”	82”	102”	102”	102”	102”	102”	102”	102”	102”	102”
Longitud Total	14’	15’ 7”	15’ 7”	19’ 6”	23’ 8”	24’ 3”	24’ 9”	27’ 4”	33’ 9/16”	28’ 4”	34’ 8”
Superficie de Carga	72” x 9’	60” x 10’10”	80” x 10’	80” x 14’	80” x 18’	80” x 19’	80” x 19’	80” x 22’	80” x 22’	80” x 23’	80” x 23’
Superficie de la Cubierta	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Pino Tratado	Madera Dura	Madera Dura	Madera Dura
Aparato Para Levantar	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica	Hidráulica con Asistencia Eléctrica
Suspensión	Torsión de Eje Simple	Torsión de Eje Simple	Torsión de Eje Simple	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión Doble Del Eje	Torsión de los Tres Ejes	Torsión de los Tres Ejes
Frenos Eléctricos	Opcional	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tamaño de la Rueda	14”	16”	16”	16”	16”	15”	15”	16”	16”	16”	16”
Tamaño del Enganche	2”	2 - 5/16”	2 - 5/16”	2 - 5/16”	2 - 5/16”	2 - 5/16”	2”	2 - 5/16”	Gooseneck	Pintle	Gooseneck
Sistemas y caja de Almacenamiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anillos D-Soldados	N/A	4	4	6	6	N/A	N/A	6	6	6	6
Enganchar las ranuras de la llave de la cadena	Multitud	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	Estándar	–	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero	(4) 2/Lado Delantero Y Trasero
Batería	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31	Grupo 31
Bolsillos de la Cama de la Estaca	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Cerradura de Seguridad	N/A	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	N/A	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Garantía	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año	Un año

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

NINGUNA VENTAJA DE RAMPA
- Elimine las lesiones causadas por rampas pesadas como los músculos de la espalda, los pies rotos y los dedos cortados que conducen a reclamaciones de demandas de trabajadores o demandas judiciales.
- Ahorre tiempo y dinero como carga / descarga puede hacerse con-o-sin remolque vehículo que se adjunta.
- Evite los daños del equipo, ya que el ángulo de aproximación bajo protege al equipo de los daños causados por la caída de las rampas durante la carga y descarga.

ÁNGULO DE APROXIMACIÓN BAJA
- Capacidad para cargar cualquier equipo de baja altura rápida y segura debido al bajo ángulo de aproximación.
- Aplicaciones: Minicargadores, Elevadores de tijera, Montacargas, Construcción, Agricultura, Equipo de limpieza industrial, y mucho más...

MECANISMO DE BLOQUEO
- Para una seguridad segura de la carga, en caso de daño accidental de la línea hidráulica.

CUELLO DE CISNE
- Nuestro Twin Axle U-23 y Tri-Axle U-24 están disponibles en configuraciones de cuello de cisne.

ILUMINACIÓN MONTADA POR GOMA LED
- Mejor visibilidad para la seguridad y bajo consumo de tensión para la vida útil de la batería.

RECEPTOR AUXILIAR
- Utilizado para montaje de cabrestante y otras necesidades.

FASES DE GRASA DE ACCESO FÁCIL
- Cubos de grasa laterales de plataforma para pasadores de eje y bisagras de guardabarros.

ARNÉS DE ALAMBRE PROTEGIDO
- El arnés recorre el canal central de acero de 3 ”, lo que reduce los costos de mantenimiento y las fallas de iluminación.

PREVENCIÓN DE ROBO INCORPORADA
- Baje el remolque, active el bloqueo de seguridad, cierre la caja de sistemas y evite el robo.

CERRAMIENTOS
- Todos los remolques de la serie U están disponibles con cerramientos de aluminio.

EJE DE TORSION
- Paseo superior y larga vida.

ACOPLADOR AJUSTABLE
- Permite a cualquier camión de la flota realizar el remolque.

NO SE NECESITA JACK PARA LOS CAMBIOS DE LLANTAS
- Reduce el tiempo con mayor seguridad. Rompa las tuercas, aplique bloques debajo de cada esquina trasera del remolque y baje la unidad para levantar los neumáticos del piso.

MANTENER BOLSILLOS DE CAMA CON RUB RAIL
- Proporciona ubicaciones de amarre adicionales, oportunidad de encuadre o estante y mayor resistencia del marco principal.

MÓDULO DE CONTROL DEL CABLE DE EXTENSIÓN 15
- Permite la activación del remolque en la caja de sistemas, o hasta 15 'de distancia.

AMP METER W / BATTERY LIFE INDICATOR
- Para confirmar la carga del vehículo remolcador y mostrar el estado de carga de la batería.

CAJA DE SISTEMAS CUBIERTA MECANICA
- Protege la batería, la bomba / el motor de tirar descuidadamente en estacas y herramientas de amarre.

OPCIONES DISPONIBLES

- **Colores personalizados**
- **Military CARC Coating Llavero inalámbrico**
- **Remoto Fob**
- **Rueda de repuesto**
- **Rack de Neumáticos de Repuesto**
- **Ruedas personalizadas de aluminio**
- **Anillos D móviles**
- **Receptor montado en la cubierta del remolque**
- **Enganche de Pintel**
- **Placa del cabrestante**
- **Cabrestante**
- **Solar Trickle Cargador**
- **Cargador de batería incorporado 10amp**
- **Madera dura**
- **Plataforma de acero de la placa del diamante**

Visitar NoRamp.com Ver a NoRamp™ en Acción ▪ 30400 CR-2 Granger, IN 46530 ▪ Teléfono: (574) 206-1331

Este signo se basa en la información de producto más reciente disponible en el momento de la publicación. NoRamp se reserva el derecho de realizar cambios en las características estándar, opciones, precios, colores, materiales, equipos, especificaciones y modelos en cualquier momento sin previo aviso o obligación previa. 2016-2017 NoRamp Trailers, LLC. Todos los derechos reservados.